

Technische Übersicht POLARIK 15TL2



Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	15TL2
+25°C	-25	m³	13
		W	2051
	-20	m³	17
		W	2759
	-15	m³	24
		W	3597
+32°C	-25	m³	12
		W	1660
	-20	m³	15
		W	2289
	-15	m³	22
		W	3091
+43°C	-25	m³	
		W	
	-20	m³	6
		W	1503
	-15	m³	11
		W	2101

Temperatur im Kühlanhänger	-25 °C bis -15 °C
Maximale Außentemperatur	35 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	15 m³
Spannungsversorgung	400 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	2289 W
Leistungsaufnahme	1346 W
Stromaufnahme LRA	LRA 31 A
Stromaufnahme FLA	FLA 3.8 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	1100 m³/h
Luftmenge Kondensator	1100 m³/h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	850 g
Gewicht	124 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Deckengeräte

