

Technische Übersicht POLARIK 20TN2



Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist. 20TN2	
+25°C	-5	m³	21
		W	2105
	0	m³	32
		W	2674
	5	m³	48
		W	3347
+32°C	-5	m³	13
		W	1788
	0	m³	20
		W	2290
	5	m³	27
		W	2883
+43°C	-5	m³	8
		W	1573
	0	m³	12
		W	2026
	5	m³	18
		W	2560

Temperatur im Kühlanhänger	-5 °C bis 10 °C
Maximale Außentemperatur	43 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	20 m³
Spannungsversorgung	230 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	2290 W
Leistungsaufnahme	996 W
Stromaufnahme LRA	LRA 33 A
Stromaufnahme FLA	FLA 5.1 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	1100 m³/h
Luftmenge Kondensator	1100 m³/h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	800 g
Gewicht	112 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Deckengeräte

