

Technische Übersicht POLARIK 25TN2



Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	25TN2
+25°C	-5	m³	29
		W	2673
	0	m³	41
		W	3349
	5	m³	64
		W	4133
+32°C	-5	m³	18
		W	2219
	0	m³	25
		W	2808
	5	m³	37
		W	3492
+43°C	-5	m³	12
		W	1934
	0	m³	15
		W	2463
	5	m³	25
		W	3076

Temperatur im Kühlanhänger	-5 °C bis 10 °C
Maximale Außentemperatur	43 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	25 m³
Spannungsversorgung	230 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	2808 W
Leistungsaufnahme	1105 W
Stromaufnahme LRA	LRA 42.2 A
Stromaufnahme FLA	FLA 7.5 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	1100 m³/h
Luftmenge Kondensator	1100 m³/h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	850 g
Gewicht	114 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Deckengeräte

